

HF 3360 PF - Aufputz eckig

neva
lux

Code produit 4007841010546

E-Nr. 535940467

- Plastique résistant aux UV
- Grand espace de raccordement
- Support mural d'angle en option
- Télécommandes en option

neva
lux

52 x 95 x 95 mm



HF 3360 PF - Aufputz eckig

Code produit **4007841010546**

E-Nr. **535940467**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Modèle	Détecteur de mouvement		
DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	52 x 95 x 95 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	2000 W		
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W		
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA		
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA		
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA		
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA		
Lampes LED < 2 W	100 W		
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W		
Lampes LED > 8 W	600 W		
Charge capacitive en µF	176 µF		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	4,00 m		
Technologie de capteur	Hyper fréquence		
Puissance d'émission	< 1 mW		
Technologie HF	5,8 GHz		
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Angle de détection	360 °	Fonction lumière de base	Non
Angle d'ouverture	180 °	Lumière principale réglable	Non
Protection anti-contournement	Oui	Fonctions	Mode normal / mode test\nManuel ON / ON-OFF
Occultation par segments	Non	Réglages via	Télécommande\nPotentiomètres\nSma Remote
Évolutivité électronique	Oui	Avec télécommande	Non
Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Indice de protection	IP54
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Hauteur de montage optimale	2,8 m	Lieu de montage	angle mur plafond
CONNECTIVITÉ		Lieu d'application	Intérieur
Mise en réseau	Oui	Type de montage	En saillie
Type de mise en réseau	Maître/maître	Matériau	Matière plastique
Mise en réseau via	Câble	Application pièce	espace fonctionnel / local annexe\ncage d'\escalier\nWC / salle d'\eau\nparking couvert / garage souterrain\nIntérieur
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Couleur	blanc
Démarrage progressif	Non	Couleur RAL	9003
Éclairage permanent	commutable, 4 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Régulation de l'éclairage constant	Non	Garantie fabricant	5 ans
RÉGLAGES		Support mural d'angle inclus	Non
Interrupteur crépusculaire	Oui		
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx		

HF 3360 PF - Aufputz eckig

Code produit 4007841010546
E-Nr. 535940467

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 3360 PF - Aufputz eckig

Code produit 4007841010546
E-Nr. 535940467

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Adaptateur d\angle
 4007841056674	Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz eckig	Cache
 4007841056698	Schwarze Blende für den HF 3360 Aufputz rund	Cache

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841010546

N° E

535940467

Typ

HF 3360 PF - Aufputz eckig

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss