

LED Insert B1500 HO 4K DALI 40°

INSERT B

neva
lux

Produktcode 221236

- Für die professionelle Sanierung von Leuchten mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren
- Universelle Verwendung für sämtliche Beleuchtungsaufgaben
- Hervorragende Effizienz und Langlebigkeit
- Connect-Zubehör erhältlich mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Magnetische Befestigung für einfache und schnelle Montage
- 2 Leistungsklassen, 5 Längen, 3 Optiken und 3 Lichtfarben verfügbar

neva
lux

1421 x 32 x 24 mm



LED Insert B1500 HO 4K DALI 40°

Produktcode 221236

INSERT B

Technische Daten

IDENTIFIKATION		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Variante	HO, Engstrahlend 40°	Farbtemperatur	4000 K	Schutzart	IP20
ABMESSUNGEN		Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzklasse	I
Abmessungen L × B × H	1421 x 32 x 24 mm	Leuchtmittel	LED	Umgebungstemperatur	-25...55 °C
ELEKTRIK		Lichtstrom	9231 lm	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel	38°	Werkstoff der Abdeckung	PMMA
Leistung	54.9 W	Leuchtenlichtausbeute	168 lm/W	Montageart	Leuchteneinsatz
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	LEBENSDAUER		Farbe	Aluminium
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Lebensdauer LED (25 °C)	72000 h	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
LED Nennstrom	325 mA	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
SENSORIK		Dimmung DALI	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL	
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Notlicht	Nein	EPREL	C
		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja	Energieeffizienzklasse	

LED Insert B1500 HO 4K DALI 40°

INSERT B

Produktcode 221236

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Bewegungsmelder
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht
 221963	LED Insert M-Set 3SK	Montageset
 221964	LED Insert M-Set 3S	Montageset
 221968	LED Insert B M-Set K	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221236

Typ

LED Insert B1500 HO 4K DALI 40°

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss