MD-8 ECO COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841087791

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de mouvement avec détection de mouvement de 8 m
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Entrée par bouton-poussoir et connexion en parallèle de jusqu'à 10 capteurs pour l'extension de la zone
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon la sensNORM

steinel

129 x 65 mm



MD-8 ECO COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841087791**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**129 x 65 mm**

ÉLECTRICITÉ

Sortie de commutation 1 ohmique	**2000 W**
Lampes LED > 8 W	**500 W**
Charge capacitive en µF	**176 µF**
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	**50 pcs.**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 4.5 m (16 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 8 m (50 m²)**
Zones de commutation	**492 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2 – 4 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Nombre d'unités en réseau	**max. 10 capteurs**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Oui**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 Min.**
Lumière principale réglable	**Non**
Fonctions	**Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Semi-automatique / Automatique Potentiomètre Sortie de relais Mode normal / mode test**
Réglages via	**Télécommande Smart Remote Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**autre**
Matériau de couverture (étendue de la livraison)	**caches enfichables**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**


MD-8 ECO COM1 - En saillie

EAN 4007841087791

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



129 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

MD-8 ECO COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841087791**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

SCHÉMA 2




Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

MD-8 ECO COM1 - En saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841087791**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841079543	**Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessoires
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	087791
EAN	4007841087791
Typ	**MD-8 ECO COM1 - En saillie**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss