IS 345 DALI-2 Input Device - rond - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841057305
E-Nr. 535941205

steinel

124 x 78 mm



IS 345 DALI-2 Input Device - rond - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841057305**
E-Nr. **535941205**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**78 x 94 x 94 mm**
Dimensions Ø × H	**124 x 78 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz**
Détail tension d'alimentation	**Bus DALI**
Sortie de commande DALI	**Adressable/Esclave**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**5,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**45 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**12 x 6 m (72 m²)**
Portée tangentielle	**23 x 6 m (138 m²)**
Zones de commutation	**280 zones de commutation**
Hauteur de montage	**2,5 – 5 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/esclave**
Nombre de participants DALI	**3**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Mise en réseau via	**DALI 2**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Fonction lumière de base	**Non**
Durée fonction lumière de base	**1-30 min, toute la nuit**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Bus**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 50 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur couloir / allée parking couvert / garage souterrain**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DALI-2**


IS 345 DALI-2 Input Device - rond - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841057305**
E-Nr. **535941205**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



124 x 78 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 5 m	2,8 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IS 345 DALI-2 Input Device - rond - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841057305**
E-Nr. **535941205**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

IS 345 DALI-2 Input Device - rond - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841057305**
E-Nr. **535941205**

Points forts



Plastique résistant aux UV

IS 345 DALI-2 Input Device - rond - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841057305**
E-Nr. **535941205**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires
	4007841056742	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	057305
EAN	4007841057305
N° E	535941205
Typ	**IS 345 DALI-2 Input Device - rond - encastré**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss