US 360 LiveLink

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841008444

- Optionaler Aufputzadapter
- Optionaler Schutzkorb

120 x 120 x 68 mm



US 360 LiveLink

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841008444**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**LiveLink**
Ausführung	**Präsenzmelder**
Modell	**LiveLink**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**120 x 120 x 68 mm**

ELEKTRIK

Versorgungsspannung Detail	**DALI-Bus**
Livelink-Werte	**Helligkeitswert, Bewegungserfassung**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Ultraschall**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**180 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 10 m (79 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 10 m (79 m²)**
Montagehöhe	**2,50 – 3,50 m**
Reichweite Präsenz	**Ø 6 m (28 m²)**
US-Technik	**40 kHz**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Mit Busankopplung	**Ja**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**10 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**60 s – 60 Min.**
Einstellungen via	**LiveLink-App**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9010**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

SONSTIGES

Anwendung, Ort, Raum	**Klassenzimmer, Einzelbüro, Grossraumbüro, Konferenzraum, Nebenraum, Treppenhaus, Waschraum, WC, Funktionsraum**

US 360 LiveLink

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841008444

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

US 360 LiveLink

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841008444**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Zubehör
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841008444
EAN	4007841008444
Typ	**US 360 LiveLink**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss