

XLED home 2 S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

neva
lux

EAN 4007841033064

E-Nr. 924700187

- Strahler mit Bewegungsmelder und vollschwenkbarem LED-Panel in edler Opal-Optik
- Nie wieder Leuchtmittel wechseln dank 50.000 Std. LED-Lebensdauer (ca. 30 Jahre bei 4,5 Std./Tag)
- Automatisches Licht dank 180 ° Infrarot-Sensor mit bis zu 10 m Erfassung bei Bewegung
- Optionaler Eckwandhalter erhältlich für zuverlässige und lückenlose Überwachung eines Bereichs vor zwei Hauswänden
- Warmweisses Licht (3000 K) und langlebige 13,7 W LEDs mit 1550 lm, mit einer Ausleuchtung von max. 150 qm, max. 4m Montagehöhe
- Inkl. Montagezubehör - plastikfrei verpackt

● steinel

161 x 180 x 218 mm



XLED home 2 S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841033064
E-Nr. 924700187

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Einstellungen via		Potis
Abmessungen L x B x H	161 x 180 x 218 mm	Gemessener Lichtstrom 360°	1550 lm	Dämmerungseinstellung Teach	Nein	
ELEKTRIK		Farbtemperatur	3000 K	GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Farbabweichung LED	SDCM3	Schlagfestigkeit	IK03	
Leistung	13,7 W	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart	IP44	
SENSORIK		Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schutzklasse	II	
Montagehöhe max.	4,00 m	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Socket	Ohne	Werkstoff des Gehäuses	HCMC	
Mit Bewegungsmelder	Ja	LED-Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	
Öffnungswinkel	35 °	Softlichtstart	Nein	Montageort	Ecke Wand	
Unterkriechschutz	Ja	LEBENSDAUER		Anwendung Ort	Aussenbereich	
Segmentweise Ausblendung	Ja	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Montageart	Aufputz	
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Anwendung Raum	Aussenbereich Hof & Einfahrt Rund ums Haus Terrasse / Balkon	
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	Farbe	Anthrazit	
VERNETZUNG		EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Reichweite radial	r = 5 m (39 m²)	Dämmerungsschalter	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre	
Reichweite tangential	r = 10 m (157 m²)	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Inkl. Eckwandhalter	Nein	
Montagehöhe	1,80 – 4,00 m	Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.	ZERTIFIKATE & EPREL		
Optimale Montagehöhe	2 m	Grundlichtfunktion	Nein	EPREL Energieeffizienzklasse	E	
Vernetzung	Nein	Hauptlicht einstellbar	Nein	EPREL-Kategorie	Lichtquelle	


XLED home 2 S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841033064
E-Nr. 924700187

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



161 x 180 x 218 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 4,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED home 2 S anthrazit


SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841033064

E-Nr. 924700187

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

XLED home 2 S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER


EAN 4007841033064

E-Nr. 924700187

Highlights



HCMC Kühlsystem



UV-beständiger Kunststoff



Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80

XLED home 2 S anthrazit

SENSOR-LED-STRAHLER

EAN 4007841033064
E-Nr. 924700187

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Zubehör
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Zubehör
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Zubehör
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

033064

EAN

4007841033064

E-Nummer

924700187

Typ

XLED home 2 S anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss