XLED PRO Square SL schwarz

LED-STRAHLER

EAN 4007841010034
E-Nr. 924700231

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Optionale Grundhelligkeit
- UV-beständiges Material
- Vernetzbar über Kabel

208 x 178 x 130 mm



XLED PRO Square SL schwarz

LED-STRAHLER

EAN 4007841010034
E-Nr. 924700231

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	schwarz

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	208 x 178 x 130 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz
Leistung	24,8 W

SENSORIK

Montagehöhe max.	6,00 m
Mit Bewegungsmelder	Nein

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	On/Off-Leuchte

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Lichtstrom	2400 lm

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion Zeit	10 Min., Ganze Nacht

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK00
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre

XLED PRO Square SL schwarz

LED-STRAHLER

EAN **4007841010034**
E-Nr. **924700231**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

6,00 m
MAX

XLED PRO Square SL schwarz

LED-STRAHLER

EAN **4007841010034**
E-Nr. **924700231**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841007638	**Fernbedienung RC9**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841010034
EAN	4007841010034
E-Nummer	924700231
Typ	**XLED PRO Square SL schwarz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss