

IS 130-2 silber

neva
lux

Codice prodotto 4007841660116

E-Nr. 535996860

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti

neva
lux

87 x 78 x 110 mm



IS 130-2 silber

Codice prodotto **4007841660116**

E-Nr. **535996860**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatori di movimento
DIMENSIONI	
Dimensioni L x P x A	87 x 78 x 110 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
Potenza	600 W
Uscita di commutazione 1 ohmica	600 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	430 W
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	500 VA
Lampade LED < 2 W	16 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W
Lampade LED > 8 W	64 W
Carico capacitivo in µF	88 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	4 pz

TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	3,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	130 °
Angolo di apertura	40 °
Protezione anti-intrusione	Si
Mascheramento per segmenti	Si
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 3 m (10 m²)
Portata tangenziale	r = 12 m (163 m²)
Zone di commutazione	260 zone di commutazione
Altezza di montaggio	1,80 – 3,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Si
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Si
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Luogo di montaggio	Parete
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Sopra intonaco
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Colore	argento
Colore RAL	9006
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	3 anni
Supporto angolare incluso	No

IS 130-2 silber

Codice prodotto **4007841660116**
E-Nr. **535996860**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 130-2 silber

Codice prodotto **4007841660116**
E-Nr. **535996860**

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	4007841660116
N. E	535996860
Typ	IS 130-2 silber

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss