

RS PRO Connect R30 Q SL neutralweiss

neva
lux

Code produit **4007841057206**

E-Nr. **941301619**

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Rétroéclairage
- Éclairage principal de 50 à 100 % par réglage
- Installation facile grâce aux dominos modernes

neva
lux

55 x 350 x 350 mm



RS PRO Connect R30 Q SL neutralweiss

Code produit 4007841057206
E-Nr. 941301619

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Avec ampoule		Détail fonction lumière de base	
Variante	bl. neutre	Oui, système d'éclairage LED STEINEL		Rétroéclairage LED	
DIMENSIONS		Ampoule		Fonctions	
Dimensions L x l x H		LED non interchangeable		Backlight	
ÉLECTRICITÉ		Culot		Réglages via	
Raccordement secteur		sans		Bluetooth	
Puissance		Système de refroidissement LED		Avec télécommande	
220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Contrôle thermique passif		Non	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Avec détecteur de mouvement		Oui		Résistance aux chocs	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Éclairage permanent		IP40	
Température de couleur		Flux lumineux		Classe de protection	
Écart chromatique LED		3150 lm		II	
Indice de rendu des couleurs		DURÉE DE VIE		Température ambiante	
80-89		Durée de vie LED max. °C		-20 – 40 °C	
		Diminution du flux lumineux selon LM80		Matériau du boîtier	
		L80B50		Matière plastique	
		Durée de vie LED (25 °C)		Matériau du cache	
		60000 h		PC opale	
		RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Interrupteur crépusculaire		Garantie fabricant	
		Non		5 ans	

RS PRO Connect R30 Q SL neutralweiss

Code produit 4007841057206
E-Nr. 941301619

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841057190	RS PRO Connect R30 Q neutralweiss	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841057206

N° E

941301619

Typ

RS PRO Connect R30 Q SL neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss