Testa di ricambio GL 80 SC antracite

PEZZI DI RICAMBIO

EAN 4007841088996

steinel

130 x 105 x 115 mm



Testa di ricambio GL 80 SC antracite

PEZZI DI RICAMBIO

EAN **4007841088996**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**130 x 105 x 115 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**9,1 W**
Autoconsumo	**1 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**160 °**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**Sì**
Portata radiale	**r = 5 m (35 m²)**
Portata tangenziale	**r = 5 m (35 m²)**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Funzionamento slave regolabile	**Sì**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**650 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**0 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**Controllo della luminosità 1-60 min ON continuo SPENTO**
Luce principale regolabile	**0 - 100 %**
Impostazioni tramite	**Bluetooth Mesh**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Montaggio a pavimento**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**GS TÜV**
Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


Testa di ricambio GL 80 SC antracite

EAN 4007841088996

PEZZI DI RICAMBIO


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

SCHEMA 2



Schema elettrico Bluetooth

Testa di ricambio GL 80 SC antracite

PEZZI DI RICAMBIO

EAN **4007841088996**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	088996
EAN	4007841088996
Typ	**Testa di ricambio GL 80 SC antracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss