

IS 2180-5 inox

neva
lux

Code produit **4007841605810**

E-Nr. **535940475**

- Plastique résistant aux UV
- Y compris support mural d'angle

neva
lux

120 x 78 x 55 mm



IS 2180-5 inox

Code produit **4007841605810**
E-Nr. **535940475**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Variante	argenté	Occultation par segments	Oui	Réglage du temps	5 s – 15 min
Modèle	Détecteur de mouvement	Évolutivité électronique	Non	Fonction lumière de base	Non
DIMENSIONS		Évolutivité mécanique	Non	Avec télécommande	Non
Dimensions L x l x H	120 x 78 x 55 mm	Portée tangentielle	r = 8 m (101 m²) / r = 20 m (628 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Non
ÉLECTRICITÉ		Zones de commutation	504 zones de commutation	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	230 – 240 V , 50 / 50 Hz	Hauteur de montage optimale	2 m	Indice de protection	IP54
Sortie de commutation 1 ohmique	1000 W	CONNECTIVITÉ		Température ambiante	-20 – 50 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau	Oui	Lieu de montage	angle mur
Technologie de capteur	infrarouge passif	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lieu d'application	Extérieur
Angle de détection	180 °	Régulation de l'éclairage constant	Non	Type de montage	En saillie
Angle d'ouverture	90 °	RÉGLAGES		Matériau	Matière plastique
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Couleur	argenté
				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	5 ans

IS 2180-5 inox

Code produit **4007841605810**
E-Nr. **535940475**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE



IS 2180-5 inox

Code produit **4007841605810**E-Nr. **535940475**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841605810

N° E 535940475

Typ **IS 2180-5 inox**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss