# L 170 S

**SENSORAUSSENLEUCHTE**

EAN 4007841645311
E-Nr. 924350279

- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Optionale Grundhelligkeit 0 - 50 %
- Hochwertige Edelstahl Designblende
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)

340 x 220 x 150 mm



# L 170 S

**SENSORAUSSENLEUCHTE**

EAN **4007841645311**
E-Nr. **924350279**

## Technische Daten

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **340 x 220 x 150 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **230 – 240 V , 60 / 60 Hz** |
| Leistung | **100 W** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Sensortechnologie | **Passiv Infrarot** |
| Mit Bewegungsmelder | **Ja** |
| Erfassungswinkel | **180 °** |
| Öffnungswinkel | **90 °** |
| Unterkriechschutz | **Ja** |
| Segmentweise Ausblendung | **Ja** |
| Elektronische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Mechanische Skalierbarkeit | **Nein** |
| Reichweite tangential | **r = 12 m (226 m²)** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Steuerungstechnik | **On/Off-Leuchte** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Mit Leuchtmittel | **Nein** |
| Leuchtmittel | **Allgebrauchslampe** |
| Sockel | **E27** |
| Softlichtstart | **Ja** |
| Dauerlicht | **schaltbar, 4 h** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dämmerungsschalter | **Ja** |
| Dämmerungseinstellung | **2 – 2000 lx** |
| Zeiteinstellung | **5 s – 15 Min.** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schutzart | **IP43** |
| Schutzklasse | **II** |
| Umgebungstemperatur | **-20 – 40 °C** |
| Werkstoff des Gehäuses | **Edelstahl** |
| Werkstoff der Abdeckung | **Glas transparent** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **3 Jahre** |

# L 170 S

**SENSORAUSSENLEUCHTE**

EAN **4007841645311**
E-Nr. **924350279**

## Zubehör

| | ARTIKELNUMMER | BEZEICHNUNG | KATEGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841001513 | **Ersatzglas für L 170 S** | Ersatzteil |
|  | 4007841002190 | **Ersatz-Grundkörper L 170 S / L 190 S** | Ersatzteil |

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841645311 |
| EAN | 4007841645311 |
| E-Nummer | 924350279 |
| Typ | **L 170 S** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss