

XLED PRO 240 SL weiss



Code produit **4007841057725**

E-Nr. **924702420**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement en HCMC
- Plastique résistant aux UV
- Indice de rendu des couleurs IRC = 80
- Y compris support mural d'angle
- Mise en réseau possible via DALI, au max. 15 esclave/maîtres

neva
lux

199 x 180 x 161 mm



XLED PRO 240 SL weiss

Code produit **4007841057725**
E-Nr. **924702420**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Variante	blanc	Température de couleur	4000 K	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
DIMENSIONS		Écart chromatique LED	SDCM3	Résistance aux chocs	IK00
Dimensions L x l x H	199 x 180 x 161 mm	Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP44
ÉLECTRICITÉ		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Classe de protection	II
Raccordement secteur	230 – 240 V	Ampoule	LED non interchangeable	Matériau du boîtier	Matière plastique
Puissance	20 W	Flux lumineux	1830 lm	Matériau du cache	Matière plastique opale
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	6,00 m	Durée de vie LED max. °C	60000 h	Garantie fabricant	5 ans
Avec détecteur de mouvement	Non			Support mural d'angle inclus	Oui

XLED PRO 240 SL weiss

Code produit **4007841057725**
E-Nr. **924702420**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

6,00 m

MAX

XLED PRO 240 SL weiss

Code produit 4007841057725
E-Nr. 924702420

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841003630	XLED PRO 240 weiss	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841057725

N° E

924702420

Typ

XLED PRO 240 SL weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss