

RS PRO P1 FLAT SP warmweiss

P-SERIE FLAT

neva
lux

Code produit 221820

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)

neva
lux

272 x 64 mm



RS PRO P1 FLAT SP warmweiss

P-SERIE FLAT

Code produit 221820

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	II
Dimensions Ø x H	272 x 64 mm	Culot	sans	Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
ÉLECTRICITÉ		Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du boîtier	Matière plastique
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Démarrage progressif	Oui	Matériau du cache	Matière plastique opale
Puissance	8,2 W	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	plafond
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED max. °C	60000 h	Lieu d'application	Intérieur
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Couleur	blanc
CONNECTIVITÉ		Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Mise en réseau via	Câble	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Lumière principale réglable	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
Flux lumineux mesuré 360°	922 lm	BOÎTIER ET MATÉRIAU		Certificats	DEKRA
Température de couleur	3000 K	Résistance aux chocs	IK03	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection	IP54		

RS PRO P1 FLAT SP warmweiss

P-SERIE FLAT

Code produit 221820

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	221820
Typ	RS PRO P1 FLAT SP warmweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	