

aluna connect LS C630 3K

ALUNA

neva
lux

Codice prodotto 222017

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

neva
lux

630 x 118 mm



aluna connect LS C630 3K

Codice prodotto 222017

ALUNA

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni Ø × A	630 x 118 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	51 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Con sensore di movimento	No
Con sensore di luce	Sì
CONNETTIVITÀ	
Con controllo di rete radio	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	3000 K

Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	6100 lm (Down 5250, Up 850)
Angolo del fascio	105°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	122 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 21
DURATA	
Durata LED (25 °C)	70000 h
IMPOSTAZIONI	
Dimmerazione DALI	Sì
Con luce di emergenza	No
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No

Con controllo luce a programma	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-20...45 °C
Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto
Colore	bianco
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	E

aluna connect LS C630 3K

Codice prodotto 222017

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221845	aluna Color RAL_NCS_0630	Altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

222017

Typ

aluna connect LS C630 3K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss