RS PRO P2 flat S Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841069742
E-Nr. 941003559

steinel

322 x 68 mm



RS PRO P2 flat S Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841069742**
E-Nr. **941003559**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**P2 flat**

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**322 x 68 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**15,1 W**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**800 VA**
Lampade LED > 8 W	**250 W**
Carico capacitivo in µF	**88 µF**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**50 pz**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 8 m (50 m²)**
Altezza di montaggio	**2 – 4 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**1608 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L80B10**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 15 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**10/30 min, tutta la notte**
Luce principale regolabile	**No**
Funzione luce di base in percentuale	**10 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP54**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -10 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**DEKRA**
Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


RS PRO P2 flat S Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841069742**
E-Nr. **941003559**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



322 x 68 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX


RS PRO P2 flat S Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841069742**
E-Nr. **941003559**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2




Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO P2 flat S Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED


EAN **4007841069742**
E-Nr. **941003559**

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL

Intelligente accensione graduale della luce



Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)



Luminosità di base optional 10%

RS PRO P2 flat S Bianco caldo

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841069742**
E-Nr. **941003559**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	069742
EAN	4007841069742
N. E	941003559
Typ	**RS PRO P2 flat S Bianco caldo**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss