

# IR Quattro SLIM COM1

**neva**  
**lux**

Code produit **4007841593414**

E-Nr. **535931404**

- Partie visible après montage extrêmement petite
- Lentille rétinienne de qualité supérieure
- Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option

**neva**  
**lux**

77 x 77 x 60 mm



Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION                  |  | Détail de la portée      |  | Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale |  | Fonction lumière de base    |  | Non |  |
|---------------------------------|--|--------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----|--|
| Variante                        |  | COM1                     |  |                                                            |  | Avec télécommande           |  | Non |  |
| Modèle                          |  | Détecteur de présence    |  |                                                            |  | Réglage crépusculaire Teach |  | Oui |  |
| DIMENSIONS                      |  |                          |  |                                                            |  |                             |  |     |  |
| Dimensions L x l x H            |  | 77 x 77 x 60 mm          |  |                                                            |  |                             |  |     |  |
| ÉLECTRICITÉ                     |  |                          |  |                                                            |  |                             |  |     |  |
| Raccordement secteur            |  | 120 – 250 V , 50 / 60 Hz |  |                                                            |  |                             |  |     |  |
| Sortie de commutation 1 ohmique |  | 2000 W                   |  |                                                            |  |                             |  |     |  |
| Détail tension d'alimentation   |  | max. 500VA, 120 V        |  |                                                            |  |                             |  |     |  |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION        |  |                          |  |                                                            |  |                             |  |     |  |
| Technologie de capteur          |  | infrarouge passif        |  |                                                            |  |                             |  |     |  |
| Angle de détection              |  | 360 °                    |  |                                                            |  |                             |  |     |  |
| Protection anti-contournement   |  | Oui                      |  |                                                            |  |                             |  |     |  |
| Occultation par segments        |  | Non                      |  |                                                            |  |                             |  |     |  |
| Évolutivité électronique        |  | Non                      |  |                                                            |  |                             |  |     |  |
| Évolutivité mécanique           |  | Non                      |  |                                                            |  |                             |  |     |  |

| CONNECTIVITÉ                       |  |                               |  |
|------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Mise en réseau                     |  | Oui                           |  |
| Type de mise en réseau             |  | Maître/esclave, Maître/maître |  |
| TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE              |  |                               |  |
| Régulation de l'éclairage constant |  | Non                           |  |
| RÉGLAGES                           |  |                               |  |
| Réglage crépusculaire              |  | 10 – 1000 lx                  |  |
| Réglage du temps                   |  | 30 s – 30 min                 |  |

| BOÎTIER ET MATÉRIAU                 |  |                                                  |  |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| Indice de protection                |  | IP20                                             |  |
| Température ambiante                |  | 0 – 40 °C                                        |  |
| Lieu de montage                     |  | plafond                                          |  |
| Lieu d'application                  |  | Intérieur                                        |  |
| Type de montage                     |  | Montage encastré                                 |  |
| Matériau                            |  | Matière plastique                                |  |
| Couleur                             |  | blanc                                            |  |
| Couleur RAL                         |  | 9010                                             |  |
| CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE |  |                                                  |  |
| Garantie fabricant                  |  | 5 ans                                            |  |
| DIVERS                              |  |                                                  |  |
| Application, lieu, pièce            |  | Bureau individuel, salle de classe, local annexe |  |

IR Quattro SLIM COM1

Code produit **4007841593414**  
E-Nr. **535931404**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 2,50 – 4,00 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL |
|--------------------------|------------------|

IR Quattro SLIM COM1

Code produit **4007841593414**  
E-Nr. **535931404**

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                      | DÉSIGNATION               | CATÉGORIE   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8 | Accessoires |
|  4007841009151 | Smart Remote              | Accessoires |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841593414

N° E

535931404

Typ

IR Quattro SLIM COM1

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss