

elani C2400 3K

ELANI

neva
lux

Code produit 221136

- Utilisation universelle pour l'éclairage des bureaux, des écoles, des zones de circulation, etc.
- Dimmable DALI
- Des variantes avec une longueur de 1,5, 2,4 et 3,14 mètres sont disponibles
- Boîtier Aluminium anodisé
- Swiss Made

neva
lux

2400 x 60 x 80 mm



elani C2400 3K

ELANI

Code produit 221136

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Indice de rendu des couleurs80-89		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	2400 x 60 x 80 mm	AmpouleOui, LED-System		Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Flux lumineux6720 lm		Classe de protection	II
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Angle de faisceau105°		Température ambiante	-20...45 °C
Puissance	60 W	Efficacité lumineuse du luminaire112 lm/W		Matériau du boîtier	Aluminium
Appareillage remplaçable	Oui	Valeur d'éblouissementUGR < 24		Matériau du cache	Verre acrylique opale
Type de câblage	convient pour câblage traversant	DURÉE DE VIE		Type de montage	Apparent au plafond /mur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)50000 h		Couleur	Aluminium
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec capteur de lumière	Non	Gradation DALIOui		Garantie fabricant	5 ans
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec éclairage de secoursNon		CERTIFICATS ET EPREL	
Température de couleur	3000 K	Adapté à la configuration en ligne continueOui		Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Écart chromatique LED	SDCM3				

elani C2400 3K

ELANI

Code produit 221136

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221343	elani Connector 90°	coupleur/connecteur en forme de L
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	autre
 221107	elani Link	coupleur/connecteur droit
 221996	elani WM-Set 2B	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221136

Typ

elani C2400 3K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss