anele connect C620

APPARECCHIO A PLAFONE CONNECT

Codice prodotto **221635**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- A disposizione come versione Connect intelligente o come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con rilevatore di movimento e potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Diffusore microprismatico per un controllo ottimale dell'abbagliamento
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento per il montaggio sopra l'intonaco e molle di installazione per controsoffitti disponibili come accessori
- Alloggiamento Alluminio Bianco

620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)



anele connect C620

APPARECCHIO A PLAFONE CONNECT

Codice prodotto **221635**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**33 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Tipo di cablaggio	**adatto per cablaggio passante**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Portata radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portata tangenziale	**6 x 6 m (36 m²)**
Altezza di montaggio	**< 10 m**
Portata presenza	**4 x 4 m (16 m²)**
Con sensore di luce	**Sì**

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radio	**Sì**
Tecnica di comando	**Smartlink Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**3960 lm**
Angolo del fascio	**90°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**120 lm/W**
Valore di abbagliamento	**UGR < 19**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**50000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**
Con luce di emergenza	**No**
Adatto per configurazione a linea continua	**No**
Con controllo luce a programma	**Si**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20…45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro acrilico microprismatico**
Tipo di montaggio	**Incasso a soffitto**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**E**


anele connect C620

APPARECCHIO A PLAFONE CONNECT

Codice prodotto **221635**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 10 m

BEREICH


anele connect C620

APPARECCHIO A PLAFONE CONNECT

Codice prodotto **221635**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico di rete senza fili

SCHEMA 2



Schema elettrico dell'accoppiatore di pulsanti

anele connect C620

APPARECCHIO A PLAFONE CONNECT

Codice prodotto **221635**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221638	**anele APG 595**	Scatola AP anele 595
	221639	**anele APG 620**	Scatola AP anele 620
	221640	**anele DEF**	Molle da incasso a soffitto anele
	221641	**anele P-Set**	Set di sospensione anele
	220721	**Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)**	Luce di emergenza a batteria singola
	221570	**Connect TK2 BLM**	Interfaccia pulsante 2gang
	221591	**Smartlink T-Board PB4**	Pannello di comando mobile
	221970	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2**	Pulsante RF, Senza batteria

anele connect C620

APPARECCHIO A PLAFONE CONNECT

Codice prodotto **221635**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221971	**Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4**	Pulsante RF, Senza batteria

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221635
Typ	**anele connect C620**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss