IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068639
E-Nr. 535918125

steinel

43 x 75 mm



IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841068639**
E-Nr. **535918125**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**43 x 75 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**1000 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**1000 W**
Lampade fluorescenti reattore elettronico	**500 W**
Lampade fluorescenti non compensate	**400 VA**
Lampade fluorescenti compensate in serie	**400 VA**
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	**400 VA**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**1000 VA**
Lampade LED < 2 W	**100 W**
Lampade LED > 2 W < 8 W	**300 W**
Lampade LED > 8 W	**600 W**
Carico capacitivo in µF	**176 µF**
Autoconsumo	**0,5 W**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**8 pz**
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	**No**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**5,00 m**
Tecnologia del sensore	**Infrarossi passivi**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**90 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**No**
Scalabilità meccanica	**No**
Portata radiale	**4 x 4 m (16 m²)**
Portata tangenziale	**6 x 6 m (36 m²)**
Zone di commutazione	**168 zone di commutazione**
Altezza di montaggio	**2,00 – 5,00 m**
Portata presenza	**4 x 4 m (16 m²)**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master Master/Slave**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**
Collegamento in rete tramite	**Kabel**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Impostazioni tramite	**Telecomando Smart Remote**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP65**
Temperatura ambiente	**da -25 fino a 55 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**senza copertura**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incasso a soffitto**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni WC / docce camere assistite camere di hotel locale multiuso / di servizio ufficio singolo**
Colore	**nero**
Colore RAL	**9005**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841068639**
E-Nr. **535918125**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



43 x 75 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 5,00 m	2,8 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841068639**
E-Nr. **535918125**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2




Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068639
E-Nr. 535918125

Punti salienti



Lente di precisione a infrarossi in miniformato



Con pinze a molla



Impostabile solo con telecomandi optional

IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841068639**
E-Nr. **535918125**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	068639
EAN	4007841068639
N. E	535918125
Typ	**IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss