

# IS 2180-2 inox

**neva**  
**lux**

Codice prodotto **4007841603915**

E-Nr. **535996670**

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Supporto angolare a parete opzionale

**neva**  
**lux**

55 x 78 x 120 mm



IS 2180-2 inox

Codice prodotto **4007841603915**  
E-Nr. **535996670**

Dati tecnici

|                                                           |                         |                               |                                     |                                      |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAZIONE                                           |                         |                               |                                     | IMPOSTAZIONI                         |                                                                                               |
| Versione                                                  | Rilevatori di movimento | Angolo di rilevamento         | 180 °                               | Interruttore crepuscolare            | Si                                                                                            |
| DIMENSIONI                                                |                         | Angolo di apertura            | 90 °                                | Regolazione crepuscolare             | 2 – 2000 lx                                                                                   |
| Dimensioni L x P x A                                      | 55 x 78 x 120 mm        | Protezione anti-intrusione    | Si                                  | Impostazione del tempo               | 5 s – 15 Min.                                                                                 |
| ELETTRICO                                                 |                         | Mascheramento per segmenti    | Si                                  | Funzione luce di base                | No                                                                                            |
| Allacciamento alla rete                                   | 230 – 240 V / 50 Hz     | Scalabilità elettronica       | No                                  | Luce principale regolabile           | No                                                                                            |
| Potenza                                                   | 1000 W                  | Scalabilità meccanica         | No                                  | Impostazioni tramite                 | Potenzimetri                                                                                  |
| Uscita di commutazione 1 ohmica                           | 1000 W                  | Portata radiale               | r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)  | Con telecomando                      | No                                                                                            |
| Lampade fluorescenti reattore elettronico                 | 350 W                   | Portata tangenziale           | r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²) | Regolazione crepuscolare Teach       | No                                                                                            |
| Lampade fluorescenti non compensate                       | 500 VA                  | Livelli di rilevamento        |                                     | ALLOGGIAMENTO E MATERIALE            |                                                                                               |
| Lampade fluorescenti compensate in serie                  | 900 VA                  | Zone di commutazione          | 504 zone di commutazione            | Grado di protezione                  | IP54                                                                                          |
| Lampade fluorescenti compensate in parallelo              | 500 VA                  | Altezza di montaggio          | 1,80 – 4,00 m                       | Temperatura ambiente                 | da -20 fino a 50 °C                                                                           |
| Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione | 1000 VA                 | Altezza di montaggio ottimale | 2 m                                 | Luogo di montaggio                   | Parete angolo                                                                                 |
| Lampade LED < 2 W                                         | 100 W                   | CONNETTIVITÀ                  |                                     | Luogo di applicazione                | Esterno Interni                                                                               |
| Lampade LED > 2 W < 8 W                                   | 175 W                   | Collegamento in rete          | Si                                  | Tipo di montaggio                    | Sopra intonaco                                                                                |
| Lampade LED > 8 W                                         | 350 W                   | Tipo di collegamento in rete  | master/master                       | Materiale                            | Plastica                                                                                      |
| Carico capacitivo in µF                                   | 132 µF                  | Collegamento in rete tramite  | Cavo                                | Applicazione ambiente                | Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi |
| TECNOLOGIA DEI SENSORI                                    |                         | TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE    |                                     | Colore                               | argento                                                                                       |
| Altezza di montaggio max.                                 | 4,00 m                  | Avvio luce dolce              | No                                  | Colore RAL                           | 9006                                                                                          |
| Tecnologia del sensore                                    | Infrarossi passivi      | Luce permanente               | commutabile                         | CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA |                                                                                               |
|                                                           |                         | Regolazione luce costante     | No                                  | Garanzia del produttore              | 5 anni                                                                                        |
|                                                           |                         |                               |                                     | Supporto angolare incluso            | No                                                                                            |

IS 2180-2 inox

Codice prodotto **4007841603915**  
E-Nr. **535996670**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| 1,80 – 4,00 m<br>BEREICH | 2 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------------|----------------|---------------|

IS 2180-2 inox

Codice prodotto **4007841603915**  
E-Nr. **535996670**

Accessori

| CODICE ARTICOLO                                                                                | DENOMINAZIONE                                               | CATEGORIA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|  4007841085148 | Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO weiss | Accessori |

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841603915

N. E

535996670

Typ

IS 2180-2 inox

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss