nayo P 4K

SUSPENSION DIRECTE ET INDIRECTE, LINKABLE

Code produit **220175**

- Lumière focalisée pour les salles de réunion, les comptoirs et les postes de travail
- Efficacité lumineuse élevée avec 130 lm / W
- Lumière directe et indirecte
- Optique moderne, sans éblouissement (UGR <10)
- Technologie Link pour une connexion facile de plusieurs luminaires
- Dimmable DALI, compatible LiveLink
- Boîtier en aluminium blanc RAL9016

1190 x 160 x 30 mm



nayo P 4K

SUSPENSION DIRECTE ET INDIRECTE, LINKABLE

Code produit **220175**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**1190 x 160 x 30 mm**
Longueur de suspension	**1500 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**60 W**
Appareillage remplaçable	**Oui**
Type de câblage	**câblage traversant inclus**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	**Non**
Avec capteur de lumière	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**
Mise en réseau via	**DALI 2**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Ampoule	**LED**
Flux lumineux	**6700 lm (Down 3400, Up 3300)**
Angle de faisceau	**Down 50°, Up 115°**
Efficacité lumineuse du luminaire	**112 lm/W**
Valeur d'éblouissement	**UGR < 10**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	**50000 h**

RÉGLAGES

Gradation DALI	**Oui**
Avec éclairage de secours	**Non**
Adapté à la configuration en ligne continue	**Oui**
Parts directe/indirecte réglables séparément	**Non**
Régulation à flux lumineux constant	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20…45 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Optique Darklight**
Type de montage	**Suspension au plafond**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	**E**


nayo P 4K

SUSPENSION DIRECTE ET INDIRECTE, LINKABLE

Code produit **220175**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



1190 x 160 x 30 mm

nayo P 4K

SUSPENSION DIRECTE ET INDIRECTE, LINKABLE

Code produit **220175**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma de circuit

nayo P 4K

SUSPENSION DIRECTE ET INDIRECTE, LINKABLE

Code produit **220175**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	220175
Typ	**nayo P 4K**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss