

XLED PRO Wide eNet - weiss

neva
lux

Codice prodotto **4007841010218**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Luminosità di base opzionale
- Materiale resistente ai raggi ultravioletti
- Collegamento in rete wireless
- Incluso telecomando RC9
- Telecomando Smart Remote optional

neva
lux

126 x 265 x 188 mm



XLED PRO Wide eNet - weiss

Codice prodotto 4007841010218

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE				DURATA	
Variante	eNet - bianco	Mascheramento per segmenti	Sì	Durata LED max. °C	50000 ore
DIMENSIONI		Portata tangenziale	r = 12 m (302 m²)	IMPOSTAZIONI	
Dimensioni L x P x A	126 x 265 x 188 mm	CONNETTIVITÀ		Interruttore crepuscolare	Sì
ELETTRICO		Collegamento in rete	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Allacciamento alla rete	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Potenza	24,8 W	Temperatura di colore	4000 K	Resistenza agli urti	IK03
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Deviazione cromatica LED	SDCM3	Grado di protezione	IP54
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Indice di resa cromatica	80-89	Classe di protezione	I
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Con sensore di movimento	Sì	Lampadina	LED non sostituibile	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Angolo di rilevamento	240 °	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Materiale della copertura	Plastica trasparente
Angolo di apertura	180 °	Flusso luminoso	2400 lm	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Protezione anti-intrusione	Sì			Garanzia del produttore	5 anni

XLED PRO Wide eNet - weiss

Codice prodotto 4007841010218

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

6,00 m

MAX

XLED PRO Wide eNet - weiss

Codice prodotto 4007841010218

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841032821	eNet Funk Handsender 2-fach	
 4007841032838	eNet Schaltaktor	

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841010218

Typ

XLED PRO Wide eNet - weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss