

True Presence IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841066031

E-Nr. 535933908

● steinel

52 x 103 x 103 mm



True Presence IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841066031

E-Nr. 535933908

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	52 x 103 x 103 mm
ÉLECTRICITÉ	
Consommation propre	1,1 W
Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	12,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	7,2 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non

Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth Bus DALI
Avec coupleur de bus	Oui
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Réglages via	Bluetooth Web-Interface
Avec télécommande	Non

Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


True Presence IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841066031
E-Nr. 535933908

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



52 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841066031

E-Nr. 535933908

Points forts



Plastique résistant aux UV



Détection hyperfréquence numérique

True Presence IP - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841066031

E-Nr. 535933908

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	066031
EAN	4007841066031
N° E	535933908
Typ	True Presence IP - encastré

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss