

elani P2400 4K

ELANI

neva
lux

Produktcode 221117

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Direkter und indirekter Lichtanteil separat steuerbar
- Dimmbar DALI
- Varianten mit 1.5, 2.4 und 3.14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxiert
- Swiss Made

neva
lux

2400 x 60 x 80 mm



elani P2400 4K

ELANI

Produktcode **221117**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	2400 x 60 x 80 mm
Pendellänge	2000 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	74 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3

Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	9600 lm (Down 6240, Up 3360)
Ausstrahlungswinkel	Down 105°, Up 115°
Leuchtenlichtausbeute	130 lm/W
Entblendungswert	UGR < 22

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C) **70000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	Ja
Mit Notlicht	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
------------------------------	----

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Montageart	Decke Pendel
Farbe	Aluminium

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL


EPREL **D**
Energieeffizienzklasse

elani P2400 4K

ELANI

Produktcode 221117

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221101	elani Diffusor 2500 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221396	elani Color RAL_NCS_2400	Sonstige
 221996	elani WM-Set 2B	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221117

Typ

elani P2400 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss