

IS 2180-2 anthrazit

neva
lux

Code produit 4007841057664

E-Nr. 535940550

- Plastique résistant aux UV
- Support mural d'angle en option

neva
lux

55 x 78 x 120 mm



IS 2180-2 anthrazit

Code produit **4007841057664**
E-Nr. **535940550**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		infrarouge passif		RÉGLAGES	
Modèle	Détecteur de mouvement	Avec détecteur de mouvement		Oui		Interrupteur crépusculaire	Oui
DIMENSIONS		Angle de détection		180 °		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Dimensions L x l x H	55 x 78 x 120 mm	Angle d'ouverture		90 °		Réglage du temps	5 s – 15 Min.
ÉLECTRICITÉ		Protection anti-contournement		Oui		Fonction lumière de base	Non
Raccordement secteur	230 V / 50 Hz	Occultation par segments		Oui		Lumière principale réglable	Non
Puissance	1000 W	Évolutivité électronique		Non		Réglages via	Potentiomètres
Sortie de commutation 1 ohmique	1000 W	Évolutivité mécanique		Non		Avec télécommande	Non
Lampes fluorescentes ballast électronique	1000 W	Portée radiale	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)			Réglage crépusculaire Teach	Non
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	Portée tangentielle	r = 5 m (39 m²) / r = 12 m (226 m²)			BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Lampes fluorescentes compensées en série	900 VA	Zones de commutation	508 zones de commutation			Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Hauteur de montage	1,8 – 4 m			Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Hauteur de montage optimale	2 m			Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		CONNECTIVITÉ				Lieu de montage	angle mur
Lampes LED < 2 W	100 W	Mise en réseau		Oui		Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Lampes LED > 2 W < 8 W	175 W	Type de mise en réseau	Maître/maître			Type de montage	En saillie
Lampes LED > 8 W	350 W	Mise en réseau via	Câble			Matériau	Matière plastique
Charge capacitive en µF	132 µF	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Consommation propre	0,5 W	Démarrage progressif		Non		Couleur	anthracite
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	Éclairage permanent		commutable		Couleur RAL	7016
		Régulation de l'éclairage constant		Non		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
						Garantie fabricant	5 ans
						Support mural d'angle inclus	Non
Hauteur de montage max.	4,00 m						

IS 2180-2 anthrazit

Code produit 4007841057664
E-Nr. 535940550

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4 m BEREICH	2 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	----------------	---------------

IS 2180-2 anthrazit

Code produit 4007841057664
E-Nr. 535940550

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841085148	Eckwandhalter für IS 180-2, IS 2180-2 und IS 2180 ECO weiss	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841057664

N° E

535940550

Typ

IS 2180-2 anthrazit

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss