

ayana connect PIR P570 TW

AYANA

neva
lux

Code produit **221161**

- Luminaire intemporel en verre acrylique, disponible en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle dans l'éclairage des bureaux, des écoles, des zones de circulation, etc.
- Traitement de très haute qualité à base de production suisse
- Une gestion sophistiquée de la chaleur pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour imiter le cours naturel de la lumière du jour

neva
lux

570 x 95 mm



ayana connect PIR P570 TW

Code produit 221161

AYANA

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
Dimensions Ø x H	570 x 95 mm	Avec commande réseau radio	Oui	Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Longueur de suspension	2000 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Régulation à flux lumineux constant	Oui
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	3000...5600 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Écart chromatique LED	SDCM3	Indice de protection	IP20
Puissance	51 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Classe de protection	I
Appareillage remplaçable	Oui	Ampoule	LED	Température ambiante	-20...45 °C
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Flux lumineux	6100 lm (Down 5250, Up 850)	Matériau du boîtier	Acier
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Angle de faisceau	105°	Matériau du cache	Verre acrylique opale
Technologie de capteur	infrarouge passif	Efficacité lumineuse du luminaire	120 lm/W	Type de montage	Suspension au plafond
Avec détecteur de mouvement	Oui	Valeur d'éblouissement	UGR < 21	Couleur	blanc
Angle de détection	360 °	DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	Durée de vie LED (25 °C)	70000 h	Garantie fabricant	5 ans
Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)	RÉGLAGES		CERTIFICATS ET EPREL	
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	Gradation DALI	Oui	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E
Avec capteur de lumière	Oui	Avec éclairage de secours	Non		

ayana connect PIR P570 TW

Code produit 221161

AYANA

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221104	ayana Diffusor 570 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221366	Connect RTC	Horloge en temps réel
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221161

Typ

ayana connect PIR P570 TW

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss