

DL Vario Quattro S anthrazit

neva
lux

Code produit **4007841057602**

E-Nr. **941300139**

- Système LED STEINEL inclus
- Lentilles de détection intégrées
- 4 détecteurs infrarouges réglables dans chaque direction
- Portée réglable dans 4 directions
- 4 heures de marche forcée (en option)
- Matériau résistant aux chocs IK 07

neva
lux

310 x 69 mm



DL Vario Quattro S anthrazit

Code produit 4007841057602
E-Nr. 941300139

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglage crépusculaire Teach	
Dimensions Ø x H	310 x 69 mm	Flux lumineux mesuré 360°	1000 lm		Non
ÉLECTRICITÉ		Efficacité		Fonction lumière de base en pourcentage	10 %
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	100 lm/W		
Puissance	9,8 W	Écart chromatique LED	3000 K	Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
Consommation propre	0,5 W	Indice de rendu des couleurs	SDCM3		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Hauteur de montage max.	6,00 m	Ampoule	LED non interchangeable	Résistance aux chocs	IK07
Technologie de capteur	infrarouge passif	Culot	sans	Indice de protection	IP54
Avec détecteur de mouvement	Oui	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Classe de protection	II
Angle d'ouverture	180 °	Démarrage progressif	Oui	Température ambiante	-20 – 35 °C
Protection anti-contournement	Oui	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Matériau du boîtier	Matière plastique
Occultation par segments	Non	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Matière plastique structurée
Évolutivité électronique	Non	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Lieu de montage	plafond
Évolutivité mécanique	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Lieu d'application	Extérieur
Détail de la portée	Portée de 2 à 8 m réglable dans 4 directions (respectivement 90°)	RÉGLAGES		Type de montage	En saillie
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	Matériau	Matière plastique
Portée tangentielle	16 x 16 m (256 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	Application pièce	couloir / allée\nespace fonctionnel / local annexe\ncage d'\escalier\nextérieur\nentrée\nCour et allée\nIntérieur
Hauteur de montage	2,00 – 6,00 m	Réglage du temps	5 s – 30 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage optimale	2,8 m	Fonction lumière de base	Oui	Garantie fabricant	3 ans
CONNECTIVITÉ		Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit	CERTIFICATS ET EPREL	
Mise en réseau	Non	Réglages via	Potentiomètres	Certificats	DEKRA\nCEM
Mode esclave réglable	Non	Avec télécommande	Non	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

DL Vario Quattro S anthrazit

Code produit 4007841057602
E-Nr. 941300139

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

DL Vario Quattro S anthrazit

Code produit **4007841057602**E-Nr. **941300139**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841057602

N° E 941300139

Typ **DL Vario Quattro S anthrazit****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss