

RS PRO 5100 C Notlicht

neva
lux

Code produit **4007841058708**

E-Nr. **941000069**

- Système LED STEINEL inclus
- Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth
- Matériau résistant aux chocs IK 07
- Balisage de 10 à 50 % par réglage
- Éclairage principal de 50 à 100 % par réglage
- Support mobile pour un montage facile
- Module d'éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22

neva
lux

58 x 1370 x 87 mm



RS PRO 5100 C Notlicht

Code produit **4007841058708**

E-Nr. **941000069**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	58 x 1370 x 87 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	32 W
Consommation propre	0,41 W
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	3,50 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	5,8 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 3,5 m
Hauteur de montage optimale	3 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Mise en réseau via	Bluetooth
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Flux lumineux mesuré 360°	4206 lm

Température de couleur	4000 K
Écart chromatique LED	SDCM3
Indice de rendu des couleurs	80-89
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL
Ampoule	LED non interchangeable
Culot	sans
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Flux lumineux éclairage de secours	687 lm
DURÉE DE VIE	
Durée de vie LED max. °C	60000 h
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Réglage du temps	5 s – 60 min
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	10-30 min, toute la nuit
Lumière principale réglable	50 - 100 %
Fonctions	Paramétrage de groupe\nManuel ON / ON-OFF\nCommande maître/esclave\nFonction de groupe voisin\nFonction présence\nLumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures

Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Oui
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Résistance aux chocs	IK07
Indice de protection	IP66
Classe de protection	II
Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau du cache	Matière plastique structurée
Lieu de montage	mur plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	couloir / allée\nvestiaires\nespace fonctionnel / local annexe\nkitchenette\ncage d'escalier\nWC / salle d'eau\nextérieur\nIntérieur
Couleur	gris
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	DEKRA

RS PRO 5100 C Notlicht

Code produit 4007841058708
E-Nr. 941000069

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 3,5 m BEREICH	3 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	----------------	---------------

RS PRO 5100 C Notlicht

Code produit **4007841058708**E-Nr. **941000069**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. **4007841058708**N° E **941000069**Typ **RS PRO 5100 C Notlicht****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss