

aluna connect LS C500 3K

ALUNA

neva
lux

Code produit 222014

- Lampe textile simple et intemporelle en 3 tailles différentes
- Disponible en version plafonnière ou suspendue
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Finition de très haute qualité de fabrication suisse
- Gestion thermique sophistiquée pour une longue durée de vie
- Variantes avec couleur de lumière réglable (Tunable White) pour reproduire l'évolution naturelle de la lumière du jour

neva
lux

500 x 118 mm



aluna connect LS C500 3K

ALUNA

Code produit 222014

Caractéristiques techniques


DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Dimensions Ø × H	500 x 118 mm	Température de couleur	3000 K	Parts directe/indirecte réglables séparément	Non
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED	SDCM3	Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	43 W	Ampoule	LED	Indice de protection	IP20
Appareillage remplaçable	Oui	Flux lumineux	5200 lm (Down 4470, Up 730)	Classe de protection	I
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Angle de faisceau	105°	Température ambiante	-20...45 °C
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Efficacité lumineuse du luminaire	122 lm/W	Matériau du boîtier	Acier
Avec détecteur de mouvement	Non	Valeur d'éblouissement	UGR < 21	Matériau du cache	Verre acrylique opale
Avec capteur de lumière	Oui	DURÉE DE VIE		Type de montage	Apparent au plafond
CONNECTIVITÉ		Durée de vie LED (25 °C)	70000 h	Couleur	blanc
Avec commande réseau radio	Oui	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Gradation DALI	Oui	Garantie fabricant	5 ans
		Avec éclairage de secours	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

aluna connect LS C500 3K

ALUNA

Code produit 222014

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Couvercle
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221844	aluna Color RAL_NCS_0500	autre
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

222014

Typ

aluna connect LS C500 3K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss