

elani P1500 4K

ELANI

neva
lux

Produktcode 221124

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Direkter und indirekter Lichtanteil separat steuerbar
- Dimmbar DALI
- Varianten mit 1.5, 2.4 und 3.14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxiert
- Swiss Made

neva
lux

1500 x 60 x 80 mm



elani P1500 4K

ELANI

Produktcode 221124

Technische Daten

ABMESSUNGEN					
Abmessungen L x B x H	1500 x 60 x 80 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Pendellänge	2000 mm	Farbwiedergabeindex	80-89	GEHÄUSE & MATERIAL	
ELEKTRIK		Leuchtmittel	LED	Schutzart	IP20
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ausstrahlungswinkel	Down 105°, Up 115°	Schutzklasse	I
Leistung	47 W	Leuchtenlichtausbeute	128 lm/W	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Entblendungswert	UGR < 22	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	LEBENSDAUER		Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
SENSORIK		Lebensdauer LED (25 °C)	70000 h	Montageart	Decke Pendel
Mit Bewegungsmelder	Nein	EINSTELLUNGEN		Farbe	Aluminium
Mit Lichtsensor	Nein	Dimmung DALI	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
LICHTTECHNIK		Mit Notlicht	Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL	
		Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Ja	EPREL	D
				Energieeffizienzklasse	

elani P1500 4K

ELANI

Produktcode 221124

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221100	elani Diffusor 1500 CDP	Abdeckung
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221106	elani Color RAL_NCS_1500	sonstige
 221996	elani WM-Set 2B	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221124

Typ

elani P1500 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss