

DL Vario Quattro S anthrazit

neva
lux

Produktcode 4007841057602

E-Nr. 941300139

- Inklusive STEINEL LED-System
- Integrierte Sensorlinsen
- 4 Infrarot-Sensoren in jede Richtung einstellbar
- Reichweite in 4 Richtungen einstellbar
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)
- Schlagfestes Material IK 07

neva
lux

310 x 69 mm



DL Vario Quattro S anthrazit

Produktcode 4007841057602
E-Nr. 941300139

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Slave-Betrieb einstellbar		Nein		Dämmerungseinstellung Teach		Nein	
Abmessungen Ø x H		310 x 69 mm				Grundlichtfunktion in Prozent		10 %	
ELEKTRIK						Grundlichtfunktion Prozent von		10 %	
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Gemessener Lichtstrom 360°		1000 lm			
Leistung		9,8 W		Effizienz		100 lm/W			
Eigenverbrauch		0,5 W		Farbtemperatur		3000 K			
SENSORIK				Farbabweichung LED <td colspan="2">SDCM3</td> <th colspan="2">GEHÄUSE & MATERIAL</th>		SDCM3		GEHÄUSE & MATERIAL	
Montagehöhe max.		6,00 m		Farbwiedergabeindex		80-89		Schlagfestigkeit	
Sensortechnologie		Passiv Infrarot		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		IK07	
Mit Bewegungsmelder		Ja		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Schutzart	
Öffnungswinkel		180 °		Sockel		Ohne		IP54	
Unterkriechschutz		Ja		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control		Schutzklasse	
Segmentweise Ausblendung		Nein		Softlichtstart		Ja		II	
Elektronische Skalierbarkeit		Nein		Dauerlicht		schaltbar, 4 h		Umgebungstemperatur	
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		LEBENSDAUER				-20 – 35 °C	
Reichweite Detail		Reichweite von 2 - 8 m in 4 Richtungen (je 90 °) einstellbar		Lebensdauer LED max. °C		50000 Std		Werkstoff des Gehäuses	
Reichweite radial		4 x 4 m (16 m²)		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		Kunststoff	
Reichweite tangential		16 x 16 m (256 m²)		EINSTELLUNGEN				Werkstoff der Abdeckung	
Montagehöhe		2,00 – 6,00 m		Dämmerungsschalter		Ja		Kunststoff strukturiert	
Optimale Montagehöhe		2,8 m		Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx		Montageort	
VERNETZUNG				Zeiteinstellung		5 s – 30 Min.		Decke	
Vernetzung		Nein		Grundlichtfunktion		Ja		Anwendung Ort	
				Grundlichtfunktion Zeit		10/30 Min., ganze Nacht		Aussenbereich	
				Einstellungen via		Potis		Montageart	
				Mit Fernbedienung		Nein		Aufputz	
								Werkstoff	
								Kunststoff	
								Anwendung Raum	
								Aussenbereich Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Treppenhaus	
								Farbe	
								Anthrazit	
								LIEFERUMFANG & GARANTIE	
								Herstellergarantie	
								3 Jahre	
								ZERTIFIKATE & EPREL	
								Ausweise/Zertifikate	
								DEKRA\nEMV	
								EPREL-Kategorie	
								Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	

DL Vario Quattro S anthrazit

Produktcode 4007841057602
E-Nr. 941300139

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,00 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

DL Vario Quattro S anthrazit

Produktcode **4007841057602**
E-Nr. **941300139**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841057602
E-Nummer	941300139
Typ	DL Vario Quattro S anthrazit



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss