

XLED FL-100 weiss



Code produit **4007841003890**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Indice de rendu des couleurs IRC = 90
- Mise en réseau possible par câble (max. 16 projecteurs)
- Aluminium de qualité supérieure

neva
lux

182 x 175 x 1041 mm



XLED FL-100 weiss

Code produit 4007841003890

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Diminution du flux lumineux selon LM80	
Variante	blanc	Température de couleur	3500 K	L70B10	
DIMENSIONS		Écart chromatique LED	SDCM6	RÉGLAGES	
Dimensions L x l x H	182 x 175 x 1041 mm	Indice de rendu des couleurs	90-100	Interrupteur crépusculaire	Oui
ÉLECTRICITÉ		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	230 V	Ampoule	LED non interchangeable	Résistance aux chocs	IK00
Puissance	25 W	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Indice de protection	IP44
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Flux lumineux	1016 lm	Classe de protection	I
Technologie de capteur	Détecteur de lumière	DURÉE DE VIE		Matériau du boîtier	Aluminium
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Matériau du cache	Matière plastique transparente
				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	5 ans

XLED FL-100 weiss

Code produit 4007841003890

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	4007841003890
Typ	XLED FL-100 weiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	