

RS 100 L

neva
lux

Code produit **4007841730116**

E-Nr. **920622109**

- Verre opalescent de qualité supérieure
- Boîtier en aluminium durable

neva
lux

310 x 125 mm



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Détection		RÉGLAGES	
Dimensions Ø × H	310 x 125 mm	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		Interrupteur crépusculaire	Oui
ÉLECTRICITÉ		Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Raccordement secteur	230 – 240 V , 50 / 50 Hz	Angle d'ouverture	160 °	Réglage du temps	5 s – 15 min
Puissance	100 W	Évolutivité électronique	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Sortie de commutation 1 ohmique	800 W	Évolutivité mécanique	Non	Résistance aux chocs	IK00
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		CONNECTIVITÉ		Indice de protection	IP44
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Mise en réseau	Oui	Classe de protection	II
Puissance d'émission	< 1 mW	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Température ambiante	-10 – 50 °C
Avec détecteur de mouvement	Oui	Avec ampoule	Non	Matériau du boîtier	Matière plastique
		Ampoule	Lampe d\'usage général	Matériau du cache	Verre opale
		Culot	E27	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	3 ans

RS 100 L

Code produit **4007841730116**
E-Nr. **920622109**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841001766	Ersatzglas für RS 100 S	Cache

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841730116

N° E

920622109

Typ

RS 100 L

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss