

elani P3200 4K

ELANI

neva
lux

Produktcode 221112

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Direkter und indirekter Lichtanteil separat steuerbar
- Dimmbar DALI
- Varianten mit 1.5, 2.4 und 3.14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxier
- Swiss Made

neva
lux

3140 x 60 x 80 mm



elani P3200 4K

ELANI

Produktcode **221112**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L x B x H	3140 x 60 x 80 mm
Pendellänge	2000 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	97 W
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3

Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	12560 lm (Down 8164, Up 4396)
Ausstrahlungswinkel	Down 105°, Up 115°
Leuchtenlichtausbeute	129 lm/W
Entblendungswert	UGR < 22

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C) **70000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	Ja
Mit Notlicht	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Ja

Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
------------------------------	----

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas opal
Montageart	Decke Pendel
Farbe	Aluminium

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL **D**
Energieeffizienzklasse

elani P3200 4K

ELANI

Produktcode 221112

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221102	elani Diffusor 3200 CDP	Abdeckung
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Notlicht
 221343	elani Connector 90°	Kupplung/Verbinder L-Form
 221107	elani Link	Kupplung/Verbinder gerade
 221397	elani Color RAL_NCS_3200	Sonstige
 221997	elani WM-Set 3B	Montageset

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221112

Typ

elani P3200 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss