

RS PRO P3 S SP warmweiss EM

P-SERIE

neva
lux

Code produit 221816

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)
- Balisage de 10 % par réglage
- Module d'éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22

neva
lux

400 x 142 mm



RS PRO P3 S SP warmweiss EM

Code produit 221816

P-SERIE

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø x H400 x 142 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance18,4 W

Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension800 VA

Lampes LED > 8 W250 W

Charge capacitive en µF88 µF

Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes50 pcs.

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.4,00 m

Technologie de capteurHyper fréquence

Avec détecteur de mouvementOui

Évolutivité électroniqueOui

Évolutivité mécaniqueNon

Portée radialeØ 8 m (50 m²)

Portée tangentielleØ 8 m (50 m²)

Hauteur de montage2 – 4 m

Hauteur de montage optimale2,8 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseauOui

Mise en réseau viaCâble

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°2072 lm

Température de couleur3000 K

Avec ampouleOui, système d'éclairage LED STEINEL

AmpouleLED non interchangeable

Culotsans

Système de refroidissement LEDContrôle thermique passif

Démarrage progressifOui

Flux lumineux éclairage de secours38 lm

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C50000 h

Durée de vie LED L70B50 25°C> 60000

Diminution du flux lumineux selon LM80L80B10

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire2 – 2000 lx

Réglage du temps5 s – 15 Min.

Fonction lumière de baseOui

Durée fonction lumière de base10/30 min, toute la nuit

Lumière principale réglableNon

FonctionsLumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures

Fonction lumière de base en pourcentage10 %

Fonction lumière de base pourcentage de10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocsIK03

Indice de protectionIP54

Classe de protectionII

Température ambiantede -10 jusqu'à 30 °C

Matériau du boîtierMatière plastique

Matériau du cacheMatière plastique opale

Lieu de montagemur plafond

Couleurblanc

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant5 ans

CERTIFICATS ET EPREL

CertificatsDEKRA

Catégorie EPRELProduit entouré d'une source lumineuse intégrée

RS PRO P3 S SP warmweiss EM

P-SERIE

Code produit 221816

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P3 S SP warmweiss EM

P-SERIE

Code produit 221816

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	221816
Typ	RS PRO P3 S SP warmweiss EM
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	