

RS PRO P3 S SP warmweiss EM

P-SERIE

neva
lux

Produktcode 221816

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)
- Optionale Grundhelligkeit 10 %
- Notlichtmodul gemäss EN 60598-2-22

neva
lux

400 x 142 mm



RS PRO P3 S SP warmweiss EM

P-SERIE

Produktcode 221816

Technische Daten

ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Grundlichtfunktion Zeit	
Abmessungen Ø x H	400 x 142 mm	Vernetzung	Ja	Hauptlicht einstellbar	Nein
ELEKTRIK		Vernetzung via	Kabel	Funktionen	Notlicht nach EN 60598-2-22 für 3 Stunden
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	LICHTTECHNIK		Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Leistung	18,4 W	Gemessener Lichtstrom 360°	2072 lm	Grundlichtfunktion Prozent von	10 %
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	800 VA	Farbtemperatur	3000 K	GEHÄUSE & MATERIAL	
LED-Lampen > 8 W	250 W	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schlagfestigkeit	IK03
Kapazitive Belastung in µF	88 µF	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart	IP54
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50 stk.	Sockel	Ohne	Schutzklasse	II
SENSORIK		LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Umgebungstemperatur	von -10 bis 30 °C
Montagehöhe max.	4,00 m	Softlichtstart	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Lichtstrom Notlicht	38 lm	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Mit Bewegungsmelder	Ja	LEBENSDAUER		Montageort	Decke Wand
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	Farbe	Weiss
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	EINSTELLUNGEN		ZERTIFIKATE & EPREL	
Montagehöhe	2 – 4 m	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Ausweise/Zertifikate	DEKRA
Optimale Montagehöhe	2,8 m	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.	EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
		Grundlichtfunktion	Ja		

RS PRO P3 S SP warmweiss EM

P-SERIE

Produktcode 221816

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P3 S SP warmweiss EM

P-SERIE

Produktcode 221816

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	221816
Typ	RS PRO P3 S SP warmweiss EM
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	