

imani connect B2000 HO 4K



Produktcode 221501

- Der universelle Lichtbandeinsatz imani von nevalux ist für die professionelle Sanierung von bestehenden Lichtbändern mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Die Leuchte nutzt die bestehende Tragschieneninstallation inklusive bestehender Durchgangsverdrahtung. Alte Lichtmodule können einfach, schnell und werkzeuglos gegen neue Module getauscht werden. Der Einsatz passt auf die meisten am Markt verfügbaren Lichtband-Systeme. Die intelligenten Einsatz-Varianten imani Connect verfügen über eine fest eingebaute Präsenz- und Helligkeits-Sensorik in Verbindung mit einer Bluetooth-Vernetzung. Dadurch ergibt sich ein leistungsfähiges Lichtmanagement-System sowie eine uneingeschränkte Flexibilität bei der Lichtgruppen-Bildung. Die zusätzlich zur LED-Technologie erzielten Einsparungen sind beträchtlich und ermöglichen die Beanspruchung von Fördergeldern.

neva
lux

2025 x 65 x 30 mm



imani connect B2000 HO 4K

Produktcode 221501

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Reichweite Präsenz4 x 4 m (16 m²)		Mit NotlichtNein	
Abmessungen L x B x H	2025 x 65 x 30 mm	Mit LichtsensorJa		Geeignet für LichtbandkonfigurationJa	
ELEKTRIK		VERNETZUNG		Mit programm geregelter LichtsteuerungJa	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Mit Funk-NetzwerksteuerungJa		GEHÄUSE & MATERIAL	
Leistung	91 W	LICHTTECHNIK		SchutzartIP40	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Farbtemperatur4000 K		SchutzklasseI	
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Farbabweichung LEDSDCM3		Umgebungstemperatur-20...45 °C	
LED Nennstrom	350 mA	Farbwiedergabeindex80-89		Werkstoff des GehäusesAluminium	
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 16x, C16: 26x, B10: 10x, B16: 16x	LeuchtmittelLED		Werkstoff der AbdeckungDiffusor opal	
SENSORIK		Lichtstrom11570 lm		MontageartEinsatz in Lichtband	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Ausstrahlungswinkel105°		FarbeWeiss	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Leuchtenlichtausbeute127 lm/W		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Erfassungswinkel	360 °	EntblendungswertUGR < 24		Herstellergarantie5 Jahre	
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	LEBENSDAUER		ZERTIFIKATE & EPREL	
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)	Lebensdauer LED (25 °C)50000 h		EPREL	
Montagehöhe	< 10 m	EINSTELLUNGEN		EnergieeffizienzklasseD	
		Dimmung DALIJa			

imani connect B2000 HO 4K

Produktcode 221501

Illustrationen


MONTAGEHÖHE

< 10 m BEREICH

imani connect B2000 HO 4K

Produktcode 221501

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221501

Typ

imani connect B2000 HO 4K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss