

RS PRO LED B1 Notlicht PMMA neutralweiss

neva
lux

Code produit **4007841374723**

E-Nr. **941309479**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Module d'éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22
- Aluminium de qualité supérieure
- Mise en réseau filaire possible

neva
lux

300 x 67 mm



RS PRO LED B1 Notlicht PMMA neutralweiss

Code produit 4007841374723
E-Nr. 941309479

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Angle d'ouverture	160 °	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10
Variante	PMMA Blanc neutre	Évolutivité électronique	Oui		
DIMENSIONS		Évolutivité mécanique	Non	RÉGLAGES	
Dimensions Ø × H	300 x 67 mm	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Interrupteur crépusculaire	Oui
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	4000 K	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Raccordement secteur	230 – 240 V , 50 / 50 Hz	Écart chromatique LED	SDCM3	Réglage du temps	5 s – 15 min
Puissance	13,5 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs	IK03
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection	IP20
Puissance d'émission	< 1 mW	Culot	sans	Classe de protection	I
Avec détecteur de mouvement	Oui	Système de refroidissement LED	contrôle thermique actif	Température ambiante	0 – 40 °C
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Flux lumineux	978 lm	Matériau du boîtier	Aluminium
Angle de détection	360 °	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Matière plastique opale
		Durée de vie LED max. °C	50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	5 ans

RS PRO LED B1 Notlicht PMMA neutralweiss

Code produit **4007841374723**E-Nr. **941309479**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841374723

N° E 941309479

Typ **RS PRO LED B1 Notlicht PMMA neutralweiss****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss