

IS 345 COM1 - Deckeneinbau eckig

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841079673

E-Nr. 535918127

 **steinel**

121 x 94 x 94 mm



IS 345 COM1 - Deckeneinbau eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079673
E-Nr. 535918127

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Bewegungsmelder
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L x B x H	121 x 94 x 94 mm
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompenziert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompenziert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompenziert	400 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8 stk.
SENSORIK	
Montagehöhe max.	5,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot

Erfassungswinkel	360 ° Gang
Öffnungswinkel	45 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	12 x 6 m (72 m²)
Reichweite tangential	23 x 6 m (138 m²)
Schaltzonen	280 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 5,00 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Vernetzung Anzahl	max. 10 Sensoren
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Konstantlichtregelung	Nein
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja

Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Flur / Gang Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

IS 345 COM1 - Deckeneinbau eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079673

E-Nr. 535918127

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



121 x 94 x 94 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

IS 345 COM1 - Deckeneinbau eckig


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079673

E-Nr. 535918127


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

IS 345 COM1 - Deckeneinbau eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079673

E-Nr. 535918127

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Optionale Fernbedienungen

IS 345 COM1 - Deckeneinbau eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079673
E-Nr. 535918127

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079673

EAN

4007841079673

E-Nummer

535918127

Typ

IS 345 COM1 - Deckeneinbau eckig

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss