L 825 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841059903
E-Nr. 924362149

steinel

157 x 331 x 95 mm



L 825 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841059903**
E-Nr. **924362149**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**157 x 331 x 95 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**9,7 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,50 m**
Tecnologia del sensore	**iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**No**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Dettaglio della portata	**Campo di rilevamento regolabile su 2 assi**
Portata radiale	**r = 5 m (35 m²)**
Portata tangenziale	**r = 5 m (35 m²)**
Portata di trasmissione	**30 m**
Altezza di montaggio	**1,80 – 2,50 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**master/master**
Funzionamento slave regolabile	**No**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**707 lm**
Temperatura di colore	**3000 K**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Active & Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**regolabile individualmente tramite app**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**10-30 min, tutta la notte**
Luce principale regolabile	**10 - 100 %**
Funzioni	**Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF**
Con telecomando	**No**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 50 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**TSU**
Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


L 825 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841059903**
E-Nr. **924362149**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



157 x 331 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 825 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841059903**
E-Nr. **924362149**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

L 825 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841059903**
E-Nr. **924362149**

Punti salienti

Incluso sistema LED STEINEL



Sensore iHF invisibile


Intelligente accensione graduale della luce



Funzione luce di base 10 - 50% (via App)




Luce principale regolabile 10–100% (via App)



Pregiato rivestimento in alluminio



Luce continua commutabile individualmente (opzionale)



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

L 825 SC antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841059903**
E-Nr. **924362149**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	059903
EAN	4007841059903
N. E	924362149
Typ	**L 825 SC antracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss