

XLED PRO 240 S neutralweiss schwarz



Codice prodotto **4007841068363**

E-Nr. **941502189**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Sistema di raffreddamento HCMC
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti
- Indice di resa cromatica Ra ≥ 80
- Supporto angolare a parete opzionale
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)

neva
lux

161 x 180 x 223 mm



XLED PRO 240 S neutralweiss schwarz

Codice prodotto 4007841068363
E-Nr. 941502189

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	161 x 180 x 223 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	19,3 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	6,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	240 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	r = 3 m (19 m²)
Portata tangenziale	r = 12 m (302 m²)
Altezza di montaggio	1,80 – 6 m
Altezza di montaggio ottimale	2 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì

Collegamento in rete tramite	Cavo
Numero unità in rete	max. 10 fari
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	2124 lm
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
DURATA	
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No

Impostazioni tramite	Potenzimetri
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	HCMC
Materiale della copertura	Plastica opalina
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	Parete angolo
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Sopra intonaco
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Categoria EPREL	Fonte di luce

XLED PRO 240 S neutralweiss schwarz

Codice prodotto 4007841068363
E-Nr. 941502189

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-----------------------	----------------	---------------

XLED PRO 240 S neutralweiss schwarz

Codice prodotto **4007841068363**E-Nr. **941502189**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 4007841068363

N. E 941502189

Typ **XLED PRO 240 S neutralweiss schwarz****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss