MD IR N360 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080006
E-Nr. 535903092

- Zugangsbereiche noch genauer im Blick: ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden
- Eagle Eye Technologie erweitert individuellen Erfassungsbereich bei frontaler Gehrichtung auf den Sensor zu
- Leistung max. 600 W (LED-ready)
- Sensor-Familie mit drei Erfassungsbereichen: Wandmontage 130° bzw. 270° und Deckenmontage mit 360°, wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Aussenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und Einbindung von Funktastern

80 x 93 mm



MD IR N360 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080006
E-Nr. 535903092

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	230V, 1 Kanal
Ausführung	Bewegungsmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	93 x 80 x 80 mm
Abmessungen Ø × H	80 x 93 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	50 – 60 Hz
Leistung	0,5 W
Leuchtstofflampen EVG	600 W
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1000 VA
Kapazitive Belastung in µF	176 µF

SENSORIK

Montagehöhe max.	6,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 7 m (38 m²)
Reichweite tangential	Ø 26 m (531 m²)
Schaltzonen	1179 Schaltzonen
Montagehöhe	1,8 – 6,00 m
Optimale Montagehöhe	2,5 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Steuerungstechnik	Steinel Connect
Funkvernetzung via	BT SIG Mesh

LICHTTECHNIK

Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Einstellungen via	Bluetooth App
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


MD IR N360 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080006
E-Nr. 535903092

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



80 x 93 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 6,00 m	2,5 m	6,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


MD IR N360 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841080006
E-Nr. 535903092

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

MD IR N360 COM1 - Aufputz weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841080006**
E-Nr. **535903092**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841067335	**Relais REL5A-Bluetooth**	Systemkomponenten
	4007841067342	**Tasterkoppler PC4-Bluetooth**	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	080006
EAN	4007841080006
E-Nummer	535903092
Typ	**MD IR N360 COM1 - Aufputz weiss**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss