

L 115 S blanc

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

neva
lux

EAN 4007841657413

- Luminaire d'extérieur avec détecteur de mouvement pour un éclairage d'ambiance autour de la maison
- Boule de verre en cristal soufflé à la bouche
- Lumière automatique grâce à 240 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 12 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base réglable, démarrage en douceur agréable, 4 heures d'éclairage continu
- Avec douille E27 pour ampoules à incandescence de 60 W maximum (non fournies)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

 **steinel**

257 x 215 x 330 mm



L 115 S blanc

EAN 4007841657413

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS			
Dimensions L x l x H	257 x 215 x 330 mm		
ÉLECTRICITÉ			
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Puissance	60 W		
Consommation propre	0,7 W		
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION			
Hauteur de montage max.	6,00 m		
Technologie de capteur	infrarouge passif		
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Angle de détection	240 °		
Angle d'ouverture	120 °		
Protection anti-contournement	Oui		
Occultation par segments	Oui		
Évolutivité électronique	Non		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	r = 5 m (52 m²)		
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)		
		Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m
		Hauteur de montage optimale	2 m
		CONNECTIVITÉ	
		Mise en réseau	Non
		Mode esclave réglable	Non
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
		Avec ampoule	Non
		Ampoule	Lampe d'usage général
		Culot	E27
		Démarrage progressif	Oui
		Éclairage permanent	commutable, 4 h
		RÉGLAGES	
		Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
		Réglage du temps	5 s – 15 Min.
		Fonction lumière de base	Oui
		Réglages via	Potentiomètres
		Avec télécommande	Non
		Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 50 %
		Fonction lumière de base pourcentage de	0 %
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Résistance aux chocs	IK03
		Indice de protection	IP44
		Classe de protection	II
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Matériau du boîtier	Matière plastique
		Matériau du cache	Verre transparent
		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
		Lieu de montage	mur
		Lieu d'application	Extérieur
		Type de montage	En saillie
		Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
		Couleur	blanc
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	3 ans


L 115 S blanc

EAN 4007841657413

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



257 x 215 x 330 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 115 S blanc

EAN 4007841657413

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Schémas de câblage

SCHÉMA 1





Schéma du circuit

L 115 S blanc

EAN 4007841657413

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Points forts

**Balises de 0 à 50 % par réglage****Plastique résistant aux UV****Allumage en douceur intelligent****4 heures de marche forcée (en option)**

L 115 S blanc

EAN 4007841657413

LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION E27

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841001681	Ersatzglas für L 115 S	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

657413

EAN

4007841657413

Typ

L 115 S blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss