

RS PRO B1 Notlicht S neutralweiss

neva
lux

Codice prodotto **4007841065997**

E-Nr. **941003439**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Intelligente sistema di raffreddamento LED
- Modulo luce d'emergenza secondo la EN 60598-2-22
- Pregiato alluminio
- Possibilità di collegamento in rete tramite cavo

neva
lux

300 x 67 mm



RS PRO B1 Notlicht S neutralweiss

Codice prodotto 4007841065997
E-Nr. 941003439

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	300 x 67 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz
Potenza	13,5 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,5 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master\nMaster/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	1166 lm
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	Active Thermo Control
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Efficienza senza copertura	86 lm/W
Flusso luminoso luce di emergenza	21 lm
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Funzioni	Luce di emergenza secondo la EN 60598-2-22 per 3 ore
Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK07
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	PC opalina
Luogo di montaggio	Parete soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Sopra intonaco
Applicazione ambiente	Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette locale multiuso / di servizio spogliatoi vano scala
Colore	argento
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni

RS PRO B1 Notlicht S neutralweiss

Codice prodotto 4007841065997
E-Nr. 941003439

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO B1 Notlicht S neutralweiss

Codice prodotto **4007841065997**E-Nr. **941003439**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 4007841065997

N. E 941003439

Typ **RS PRO B1 Notlicht S neutralweiss****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss