
lisha P1800 Wallwasher 4K

SOSPENSIONE DIRETTA/INDIRETTA, LINKABILE

Codice prodotto **220183**

- Per l'illuminazione direzionale di pareti e tavole lavagna
- La luce diretta e indiretta può essere controllata separatamente
- Adatto per configurazione lineare con cablaggio passante
- DALI dimmerabile
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento Alluminio Bianco

1805 x 50 x 95 mm



lisha P1800 Wallwasher 4K

SOSPENSIONE DIRETTA/INDIRETTA, LINKABILE

Codice prodotto **220183**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**1805 x 50 x 95 mm**
Lunghezza di sospensione	**1500 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200...240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**70 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Tipo di cablaggio	**con cablaggio passante**
Corrente nominale LED	**700 mA / 350 mA**
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	**C10: 15x, C16: 23x, C20: 29x, B10: 9x, B16: 14x, B25: 17x**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**
Con sensore di luce	**No**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**Dali-Leuchte**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**6100 lm (Down 3700, Up 2400)**
Angolo del fascio	**Down Wallwasher, Up 115°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**87 lm/W**
Valore di abbagliamento	**UGR < 19**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**50000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**
Con luce di emergenza	**No**
Adatto per configurazione a linea continua	**Sì**
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	**Sì**
Regolazione a flusso luminoso costante	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20...45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Alluminio - Vetro acrilico opale**
Tipo di montaggio	**Sospensione a soffitto**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**F**


lisha P1800 Wallwasher 4K

SOSPENSIONE DIRETTA/INDIRETTA, LINKABILE

Codice prodotto **220183**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



1805 x 50 x 95 mm


lisha P1800 Wallwasher 4K

SOSPENSIONE DIRETTA/INDIRETTA, LINKABILE

Codice prodotto **220183**

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

lisha P1800 Wallwasher 4K

SOSPENSIONE DIRETTA/INDIRETTA, LINKABILE

Codice prodotto **220183**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	220183
Typ	**lisha P1800 Wallwasher 4K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss