

RS PRO P2 FLAT S SP warmweiss

P-SERIE FLAT

neva
lux

Code produit 221824

- Système LED STEINEL inclus
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau possible par câble (max. 10 projecteurs)
- Balisage de 10 % par réglage

neva
lux

322 x 68 mm



RS PRO P2 FLAT S SP warmweiss

Code produit 221824

P-SERIE FLAT

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Durée fonction lumière de base		10/30 min, toute la nuit	
Dimensions Ø x H		322 x 68 mm		Mise en réseau		Oui	
ÉLECTRICITÉ				Mise en réseau via		Câble	
Raccordement secteur		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Puissance		15,1 W		Flux lumineux mesuré 360°		1608 lm	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		800 VA		Température de couleur		3000 K	
Lampes LED > 8 W		250 W		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	
Charge capacitive en µF		88 µF		Ampoule		LED non interchangeable	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes		50 pcs.		Culot		sans	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif	
Hauteur de montage max.		4,00 m		Démarrage progressif		Oui	
Technologie de capteur		Hyper fréquence		DURÉE DE VIE			
Avec détecteur de mouvement		Oui		Durée de vie LED max. °C		50000 h	
Évolutivité électronique		Oui		Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000	
Évolutivité mécanique		Non		Diminution du flux lumineux selon LM80		L80B10	
Portée radiale		Ø 8 m (50 m²)		RÉGLAGES			
Portée tangentielle		Ø 8 m (50 m²)		Réglage crépusculaire		2 – 2000 lx	
Hauteur de montage		2 – 4 m		Réglage du temps		5 s – 15 Min.	
Hauteur de montage optimale		2,8 m		Fonction lumière de base		Oui	

Lumière principale réglable		Non	
Fonction lumière de base en pourcentage		10 %	
Fonction lumière de base pourcentage de		10 %	
BOÎTIER ET MATÉRIAU			
Résistance aux chocs		IK03	
Indice de protection		IP54	
Classe de protection		II	
Température ambiante		de -10 jusqu'à 40 °C	
Matériau du boîtier		Matière plastique	
Matériau du cache		Matière plastique opale	
Lieu de montage		mur plafond	
Couleur		blanc	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Garantie fabricant		5 ans	
CERTIFICATS ET EPREL			
Certificats		DEKRA	
Catégorie EPREL		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	

RS PRO P2 FLAT S SP warmweiss

P-SERIE FLAT

Code produit 221824

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P2 FLAT S SP warmweiss

Code produit **221824**

P-SERIE FLAT

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 221824

Typ RS PRO P2 FLAT S SP warmweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss