PD IR 4360-8 KNX - Unterputz schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086206
E-Nr. 535900067

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 8 m Bewegungserfassung und 6 m Präsenzerfassung zur Einbindung in ein KNX Bussystem
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Starten des Programmiermodus aus der Distanz via Smart Remote Fernbedienung per App
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

109 x 69 mm



PD IR 4360-8 KNX - Unterputz schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086206**
E-Nr. **535900067**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**KNX**
Ausführung	**Bewegungs- und Präsenzmelder**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**69 x 109 x 109 mm**
Abmessungen Ø × H	**109 x 69 mm**

SENSORIK

Montagehöhe max.	**4,00 m**
Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Segmentweise Ausblendung	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Nein**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 4.5 m (16 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 8 m (50 m²)**
Schaltzonen	**492 Schaltzonen**
Montagehöhe	**2 – 4 m**
Reichweite Präsenz	**Ø 6 m (28 m²)**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Art der Vernetzung	**Master/Master**
KNX-Funktionen	**Helligkeitswert Lichtausgang 2x Konstantlichtregelung Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion HLK-Ausgang Logikgatter Präsenz-Ausgang Sabotageschutz Tag- / Nachtfunktion**
Mit Busankopplung	**Ja**
Vernetzung via	**KNX**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 800 lx**
Zeiteinstellung	**10 s – 1092 Min.**
Funktionen	**Bewegungssensor Lichtsensor Präsenzfunktion Präsenzmelderlogik**
Einstellungen via	**Smart Remote ETS-Software Bus**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**von -20 bis 50 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Kunststoff**
Werkstoff der Abdeckung	**Sonstige**
Abdeckmaterial Lieferumfang	**Abdeckschalen**
Montageort	**Decke**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Anwendung Raum	**Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager**
Farbe	**Schwarz**
Farbe RAL	**9005**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**
Inkl. Eckwandhalter	**Nein**


PD IR 4360-8 KNX - Unterputz schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN **4007841086206**
E-Nr. **535900067**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



109 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX

PD IR 4360-8 KNX - Unterputz schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086206
E-Nr. 535900067

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	4007841079543	**Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau**	Zubehör
	4007841009151	**Smart Remote**	Zubehör
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Zubehör
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	086206
EAN	4007841086206
E-Nummer	535900067
Typ	**PD IR 4360-8 KNX - Unterputz schwarz**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss