HF 3360 LiveLink - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841055622
E-Nr. 535939307

- Der lässt sich durch nichts aufhalten. Hochfrequenz-Bewegungsmelder HF 3360, ideal für Kellergänge, Treppenhäuser, Parkhäuser, Montagehöhe 2,8 m Höhe, 360° Erfassung, Reichweite 1 – 8 m (radial), temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

94 x 94 x 64 mm



HF 3360 LiveLink - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841055622**
E-Nr. **535939307**

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Variante	**LiveLink - Unterputz eckig**
Ausführung	**Bewegungsmelder**
Modell	**LiveLink**

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**94 x 94 x 64 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V, 50 / 60 Hz**
Livelink-Werte	**Helligkeitswert, Bewegungserfassung**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Hochfrequenz**
HF-Technik	**5,8 GHz**
Erfassung	**ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände**
Erfassungswinkel	**360 °**
Öffnungswinkel	**140 °**
Unterkriechschutz	**Ja**
Elektronische Skalierbarkeit	**Ja**
Mechanische Skalierbarkeit	**Nein**
Reichweite radial	**Ø 8 m (50 m²)**
Reichweite tangential	**Ø 8 m (50 m²)**
Montagehöhe	**2,00 – 4,00 m**
Optimale Montagehöhe	**2,8 m**

VERNETZUNG

Vernetzung	**Ja**
Anzahl DALI-Teilnehmer	**5**
Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Konstantlichtregelung	**Nein**

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	**2 – 1000 lx**
Zeiteinstellung	**5 s – 15 Min.**
Grundlichtfunktion	**Nein**
Einstellungen via	**LiveLink-App**
Mit Fernbedienung	**Nein**
Dämmerungseinstellung Teach	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Umgebungstemperatur	**-20 – 50 °C**
Montageort	**Decke Ecke Wand**
Anwendung Ort	**Innenbereich**
Montageart	**Unterputz**
Werkstoff	**Kunststoff**
Farbe	**Weiss**
Farbe RAL	**9003**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

SONSTIGES

Anwendung, Ort, Raum	**Nebenraum, Treppenhaus, WC, Waschraum, Parkhaus, Tiefgarage, Funktionsraum**

HF 3360 LiveLink - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841055622**
E-Nr. **535939307**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

HF 3360 LiveLink - Unterputz eckig

BEWEGUNGSMELDER

EAN **4007841055622**
E-Nr. **535939307**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841055622
EAN	4007841055622
E-Nummer	535939307
Typ	**HF 3360 LiveLink - Unterputz eckig**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss