DualTech KNX

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841029494
E-Nr. 535931808

- Télécommandes en option
- Adaptateur en saillie en option
- Corbeille de protection en option

68 x 120 x 120 mm



DualTech KNX

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841029494**
E-Nr. **535931808**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**KNX**
Modèle	**Détecteur de présence**
Modèle	**KNX**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**68 x 120 x 120 mm**

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	**Bus KNX**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Détecteur à ultrasons**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Détecteur à ultrasons: Ø 10 m (79 m²)**
Portée tangentielle	**Détecteur à ultrasons: Ø 10 m (79 m²)**
Hauteur de montage	**2,50 – 3,50 m**
Portée présence	**Détecteur à ultrasons: Ø 6 m (28 m²)**
Technologie de capteur 2	**infrarouge passif**
Portée radiale 2	**infrarouge passif: Ø 4 m (13 m²)**
Portée tangentielle 2	**infrarouge passif: Ø 8 m (50 m²)**
Portée présence 2	**infrarouge passif: Ø 4 m (13 m²)**
Technologie US	**40 kHz**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Fonctions KNX	**Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Sortie CVC**
Avec coupleur de bus	**Oui**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

RÉGLAGES

Réglage crépusculaire	**10 – 1000 lx**
Réglage du temps	**60 s – 255 min**
Réglages via	**Logiciel ETS, Télécommande, Bus**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP20**
Température ambiante	**-25 – 55 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**Montage encastré**
Matériau	**Matière plastique**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

DIVERS

Application, lieu, pièce	**Bureau individuel, salle de classe, Bureau grande surface**

DualTech KNX

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841029494**
E-Nr. **535931808**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL

DualTech KNX

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841029494**
E-Nr. **535931808**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841002855	**Klammer-Deckenadapter Control PRO UP Box**	Accessoires
	4007841003036	**Control PRO Schutzkorb**	Accessoires
	4007841592912	**Nutzer Fernbedienung RC7 KNX**	Accessoires
	4007841593018	**Service Fernbedienung RC6 KNX**	Accessoires
	4007841000363	**Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss**	Accessoires
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841029494
EAN	4007841029494
N° E	535931808
Typ	**DualTech KNX**

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss